

Modelová řada	Typ	Objem bazénu	Doporučený typ čerpadla	Odkaz na technický list čerpadla	Q (m <sup>3</sup> /hod)	Napětí	Příkon	Možnost provozu se spínací časovou zásuvkou	Typ filtrační tkaniny	Minimální velikost částice zachycené filtrem	Filtr hrubých nečistot	Doporučený průměr propojovacích hadic	Doporučená doba filtrování v závislosti na teplotě vody*			Možnost vřazení tepelného čerpadla
													do 18°C	18-22°C	22-26°C	
Robust	Basic 01	15 m <sup>3</sup> - 22 m <sup>3</sup>	DAB EUROSWM 50M	<a href="https://www.dabpumps.com">https://www.dabpumps.com</a>	18	230 V / 50 Hz	0,9 kW	Ano	Evolon 80 g/m <sup>2</sup>	20 µm	Ano	32 mm	3-4 hod	4-5 hod	5-7 hod	Ne
	Basic 02	20 m <sup>3</sup> - 50 m <sup>3</sup>	DAB EUROSWM 50M	<a href="https://www.dabpumps.com">https://www.dabpumps.com</a>	18	230 V / 50 Hz	0,9 kW	Ano	Evolon 80 g/m <sup>2</sup>	20 µm	Ano	38 mm	3-4 hod	4-6 hod	5-8 hod	Ano
	Exclusive 02	25 m <sup>3</sup> - 60 m <sup>3</sup>	DAB ESWIM 150	<a href="https://dabpumps.com">https://dabpumps.com</a>	30	230 V / 50 Hz	1,25 kW	Ano	Evolon 100 g/m <sup>2</sup>	15 µm	Ano	38 mm	3-4 hod	4-6 hod	5-8 hod	Ano
Compact	Basic 01	8 m <sup>3</sup> - 22 m <sup>3</sup>	DAB EUROSWM 50M	<a href="https://www.dabpumps.com">https://www.dabpumps.com</a>	18	230 V / 50 Hz	0,9 kW	Ano	Evolon 80 g/m <sup>2</sup>	20 µm	Ano	32 mm	3-4 hod	4-5 hod	5-7 hod	Ne
	Basic 02	20 m <sup>3</sup> - 50 m <sup>3</sup>	DAB EUROSWM 50M	<a href="https://www.dabpumps.com">https://www.dabpumps.com</a>	18	230 V / 50 Hz	0,9 kW	Ano	Evolon 80 g/m <sup>2</sup>	20 µm	Ano	38 mm	3-4 hod	4-6 hod	5-8 hod	Ano
	Exclusive 02	25 m <sup>3</sup> - 60 m <sup>3</sup>	DAB ESWIM 150	<a href="https://dabpumps.com">https://dabpumps.com</a>	30	230 V / 50 Hz	1,25 kW	Ano	Evolon 100 g/m <sup>2</sup>	15 µm	Ano	38 mm	3-4 hod	4-6 hod	5-8 hod	Ano

\* Doba filtrování se doporučuje rozdělit na dvě části: 1/3 doby dopoledne (např. 10:00-11:00) a 2/3 odpoledne (např. 13:00-15:00) a plně závisí na druhu použité bazénové chemie.